

## CROSS tres tramos 5 B y C 2020

	A	B		C		D
carga q [kN/m]	8,00	8,00	12,00	12,00	10,00	10,00
luz [m]	4,00	4,00	4,80	4,80	5,00	5,00
b [dm]		1,25	1,25	1,25	1,25	
d [dm]		1,00	1,00	1,00	1,00	
Jij		0,10	0,10	0,10	0,10	
coef		0,75	1	1	0,75	
kij [dm <sup>4</sup> /m]		0,020	0,022	0,022	0,016	
vij		-0,474	-0,526	-1,000	-0,581	-0,419
Eij [kNm]		-16,00	23,04	-23,04	31,25	
		-3,33	-3,71	-4,77	-3,44	
			-2,39	-1,85		
		1,13	1,26	1,08	0,78	
			0,54	0,63		
		-0,26	-0,28	-0,37	-0,26	
			-0,18	-0,14		
		0,09	0,10	0,08	0,06	
			0,04	0,05		
		-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	
			-0,01	-0,01		
		0,01	0,01	0,01	0,00	
			0,00	0,00		
Mij[kNm]		-18,39	18,39	-28,37	28,37	
MB MC [kNm]			-18,39		-28,37	
Qij [kN]	11,40	20,60	26,72	30,88	30,67	19,33
M tram [kNm]	8,13			11,36		18,68
lo [m]	2,85			2,75		3,87
xo [m]	1,43			2,23		3,07