

## KANI tres tramos 5 B y C 2020

	A	B		C		D
carg q [kN/m]	8,00	8,00	12,00	12,00	10,00	10,00
luz [m]	4,00	4,00	4,80	4,80	5,00	5,00
b [dm]		1,25	1,25	1,25	1,25	
d [dm]		1,00	1,00	1,00	1,00	
Jij		0,10	0,10	0,10	0,10	
coef		0,75	1	1	0,75	
kij [dm <sup>4</sup> /m]		0,020	0,022	0,022	0,016	
dij		-0,237	-0,263	-0,500	-0,291	-0,209
Eij [kNm]		-16,00	23,04	-23,04	31,25	
		3,79	4,21	-3,61	-2,60	
		-0,81	-0,90	-2,12	-1,53	
		-1,16	-1,29	-2,01	-1,45	
		-1,19	-1,32	-2,00	-1,44	
		-1,19	-1,33	-2,00	-1,44	
Mij[kNm]		-18,39	18,39	-28,37	28,37	
MB MC [kNm]		-18,39		-28,37		
Qij [kN]	11,40	20,60	26,72	30,88	30,67	19,33
M tram [kNm]	8,13			11,36		18,68
lo [m]	2,85			2,75		3,87
xo [m]	1,43			2,23		3,07